

その他機種モジュール

Modules for other models

■ 主なNITTAOMEGA XC30、NITTAOMEGA XC60、 NITTAOMEGA XC120用外付けモジュール


Main external modules for NITTAOMEGA XC30, NITTAOMEGA XC60, and NITTAOMEGA XC120

適用機種 Applicable to	種類 Type	ロボット側 Robot side	ツール側 Tool side	仕様 Specification		
NITTAOMEGA XC30	給電 Motor power	NMRW04-000	NMTW04-000	20A: 4本 20A: 4 electrodes		
	サーボモーター Servo motor	NMRX24-001	NMTX24-001	4A: 18本 4A: 18 signal pins		
		NMRX28-002	NMTX28-002	12A: 6本 12A: 6 electrodes		
	給電 Motor power	NMRX24-001	NMTX24-001	4A: 24本 4A: 24 signal pins		
給電 Motor power	NMRX28-002	NMTX28-002	16A: 4本 16A: 4 electrodes			
NITTAOMEGA XC60	給電 Pneumatic	NMRP01-000	NMTP01-000	Rc3/8: 1ポート Rc3/8: 1 port		
	給電 Welding	EMRW01-00A	EMTW01-00A	適合ケーブル: 38SQ 170A(使用率100%) Applicable cable: 38SQ 170A (100% duty)		
				3A: 28本 3A: 28 signal pins		
	サーボモーター Servo motor	EMRX32-002	EMTX32-002	16A: 4本 16A: 4 electrodes		
				3A: 6本 3A: 6 signal pins		
	信号 Signal	EMRS06-000	EMTS06-000	3A: 24本 3A: 24 signal pins		
				4A: 8本 4A: 8 signal pins		
	給電 Pneumatic	EMRP01-000	EMTP01-000	Rc3/8: 1ポート Rc3/8: 1 port		
				EMRP03-000	EMTP03-000	Rc1/8: 3ポート Rc1/8: 3 ports
				EMRP05-000	EMTP05-000	Rc1/8: 5ポート (ロボット側: チェックあり) (Robot side: with check valve)
NITTAOMEGA XC120	信号 Signal	5MRS24-000	5MTS24-000	3A: 24本 3A: 24 signal pins		
		5MRS15-000	5MTS15-000	入力信号: 15点 ※詳細につきましては お問い合わせください。 Input signal: 15 signals *Please contact us for more details.		



※この他にもご要望に応じ様々なインターフェイスに対応可能です。また、適用機種以外にも対応可能です。詳細につきましてはお問い合わせください。

* Connectivity with various other interfaces can be provided upon request. Also compatible with other models. For details, please contact us.

⚠ 注意: それぞれロボット/ツールプレートに取り付ける必要があります。 Note: Each must be attached to the robot/tool plate.



NITTAOMEGA XC30にサーボモーターモジュールを設置したイメージ例
NITTAOMEGA XC30 equipped with a servo motor module



NITTAOMEGA XC120に給電モジュールを設置したイメージ例
NITTAOMEGA XC120 equipped with a spot welding module