

Kモジュール

K modules

(NITTAOMEGA type M165-K用) (For NITTAOMEGA type M165-K)



モジュール取付例 Example module installation



サーボモーターモジュール
Servo motor module



信号モジュール
Signal Module



給気モジュール
Pneumatic module

モジュールタイプ Module type	ロボット側/ツール側 Robot side / Tool side	標準品型式 Standard part number	コネクタ型式 Connector part number	質量 [※] Weight*	仕様 Specification	材質 Material
サーボモーターモジュール Servo motor module	ロボット側 Robot side	KMRX21-000S	信号 Signal : MS3102A20-29P	0.54kg	3A : 15本 20A : 6本 3A: 15 signal pins, 20A: 6 electrodes	アルミ合金 Aluminium alloy
	ツール側 Tool side		信号 Signal : MS3102A20-29P			
信号モジュール Signal module	ロボット側 Robot side	KMRS15-000S	MS3102A20-29P	0.35kg	3A : 15本 3A: 15 signal pins	アルミ合金 Aluminium alloy
	ツール側 Tool side	KMTS15-000S	MS3102A20-29S	0.40kg		
給気モジュール Pneumatic module	ロボット側 Robot side	KMRP04-000S	—	0.51kg	Rc1/4 : 4ポート Rc1/4: 4 ports	本体 : アルミニウム合金、 フィッティング : 真鍮 Main body: Aluminium alloy, Fitting: brass
	ツール側 Tool side	KMTP04-000S	—	0.55kg		

※質量は、おおよその数値となっております。 *The weight is an approximate figure.