

LogiFlex™

金属対応タグ MTシリーズ

お客様のご使用環境に応じ、さまざまな
特長をもった金属対応タグを取り揃えております。

ハードケース

型 番	MT-SR	MT-SH1-II	MT-CH1	MT-TH1
外 観				
特 長	長距離通信、 防水性能向上	薄型、 長距離通信	薄型、 中距離通信	結束バンドによる 簡単取付け
サイズ(mm)	25×110×7	32×119×5.8	26×98.5×5.2	25×110×8.5
読取距離(m)	～16	～12	～6.5	～9
使用温度(℃)	-40～75			
ケース材質	表面:耐候PC 裏面:強化PBT	耐候PC		
ICチップ	UCODE9	Monza R6-P		
メモリ	EPC 96bit / USER 0bit	EPC 128bit / USER 32bit		
防水性	IPx8相当	IPx7相当		

※1 通信距離はVoyantic社製Tagformance liteでの測定結果からの推測値となり保証値ではありません。

※2 使用温度・耐候性・防水性は弊社環境試験にて確認をしておりますが、保証値ではありません。

※3 MT-SRの防水性能は、水深1mに1時間浸漬後の読取距離低下がないことから確認をしております。

※4 エンコード/粘着テープやIDラベルの貼り付け等、各種オプションもご用意しております。

LogiFlex™

金属対応タグ MTシリーズ

ソフトカバータグ

型 番	MT-S1	MT-CF1
外 観		
特 長	長距離通信、粘着剤付き	曲面对応、強力粘着剤付き
サイズ (mm)	35×107×3.6	29×89×8.5
読取距離 (m)	～7.5	～9
使用温度 (℃)	－40～60	－40～75
ケース材質	EMMA	エラストマー
ICチップ	Monza R6-P	
メモリ	EPC 128bit / USER 32bit	
防水性	IPx7相当	

特殊タグ

型 番	MT-DH1	MT-S-095
外 観		
特 長	耐熱、耐薬品	かご車取付け
サイズ (mm)	26×98.5×6	90×110×1
読取距離 (m)	～9	～11.5
使用温度 (℃)	～200	－40～75
ケース材質	PPS	PET
ICチップ	Monza R6-P	M730
メモリ	EPC 128bit / USER 32bit	EPC 128bit / USER 0bit
防水性	IPx7相当	

※1 通信距離はVoyantic社製Tagformance liteでの測定結果からの推測値となり保証値ではありません。

※2 使用温度・耐候性・防水性は弊社環境試験にて確認をしておりますが、保証値ではありません。

※3 エンコード/IDラベルの貼り付け等、各種オプションもご用意しております。

ニッタ株式会社 工業資材事業部

〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1
TEL : 03-6744-2720 FAX : 03-6744-2721

<https://www.nitta.co.jp/>



リンク先
UHF帯RFIDタグ

代理店