



- 注記**
1. ツール取付け面中心部φ10の範囲には加工を施さないで下さい。
ロボットアダプタのピストンボルトがこの部分を押すことによって強制分離します。
 2. ザグリ穴は必須ではなくボルトに応じた貫通穴でも問題ありません。
(お客様のツール仕様によります。)
 3. 配線はお客様にて施工願います
 4. ポートに使用する継手は接続部外径φ9.8以内の物を選定してください
 5. 組立時ネジ緩み止め剤(低強度)塗布のこと。

- NOTE**
1. DO NOT MACHINING INSIDE $\phi 10$ CIRCLE IN VIEW A. BECAUSE OF FORCED SEPARATION.
 2. COUNTERBORED HOLES ARE NOT MANDATORY AND THERE IS NO PROBLEM WITH THROUGH HOLES THAT CORRESPOND TO BOLTS.
 3. PLEASE WIRING A CABLE TO ELECTRIC BY YOUR SELF.
 4. THE FITTING USED FOR THE PORT MUST BE $\phi 9.8$ OR LESS.
 5. ASSEMBLY WHEN THE SCREW LOCKING AGENT (LOW-INTENSITY) APPLICATION OF IT.

名称 TITLE	NITTAOMEGA type S10 ツールアダプタ 信号ピン仕様(15芯) TOOLING ADAPTOR(SIGNAL PIN(15PINS))	
	SCT15-6JC00	
Doc No. 付	T20181210-25-1	DATE 2023/03/21
NITTA ニッタ株式会社 NITTA CORPORATION		