



5	平行ピン (φ5×10) PARALLEL PIN	鋼 STEEL	2	GDWP05010Q
4	六角穴付きボルト (M5×15) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW	SUS STAINLESS	7	GSSH05015SM
3	ノンスピル押さえプレート PLATE	アルミ合金 ALUM	1	LBR-011-01
2	R側6P給水モジュールブラケット BRACKET	アルミ合金 ALUM	1	LBR-C01-02
1	R側ノンスピル給水ポートASSY NON-SPILL HYDRAULIC PORT ASSY	NBR	6	LAR-C01-N0
品番 ITEM	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	個数 QTY	摘要 NOTE

承認 APPROVED BY	確認 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
ニッタ '19.08.07 菊地	ニッタ '19.08.06 表(信)	ニッタ 2019/08/02 二見(紀)	ニッタ 2019/08/02 二見(紀)

名 称 TITLE	ロボット側給水モジュール HYDRAULIC/COOLANT INTERFACE ROBOT SIDE	番号 No.	
図 番 DRAWING No.	CTRHO6-N00	管理 CLASS.	
		表題 TITLE	
		尺度 SCALE	FREE
		日付 DATE	2019/05/10
		ニッタ株式会社 NITTA CORPORATION	

1 注記：
 本製品には鉱物油系グリスを使用しています。
 EPDM仕様モジュール (CTTH0*-00*) と連結させないでください。
 EPDM製シールを膨潤させ、水漏れ等が発生する可能性があります。

NOTE:
 THIS PRODUCT USES MINERAL OIL-BASED GREASE.
 DO NOT CONNECT TO THE EPDM SPECIFICATION MODULE (CTTH0*-00*).
 IT SWELLS THE SEAL MADE OF EPDM AND MAY CAUSE WATER LEAKAGE.