



詳細図 A  
DETAIL A

品番 ITEM	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	個数 QTY	摘要 NOTE
5	平行ピン (φ5×10) PARALLEL PIN	鋼 STEEL	2	GDWP05010Q
4	六角穴付きボルト (M5×15) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW	SUS STAINLESS	7	GSSH05015SM
3	ノンスピル押さえプレート PLATE	アルミ合金 ALUM	1	LBR-011-01
2	T側6P給水モジュールブラケット BRACKET	アルミ合金 ALUM	1	LBT-C01-02
1	T側ノンスピル給水ポートASSY NON-SPILL HYDRAULIC PORT ASSY	NBR	6	LAT-C01-N0

名 称 TITLE	ツール側給水モジュール HYDRAULIC/COOLANT INTERFACE TOOLING SIDE		番号 No.	
	NBR, 鉱物油系グリス仕様 NBR, MINERAL OIL-BASED GREASE TYPE		管理 CLASS.	
			表題 TITLE	
図 番 DRAWING No.	CTTH06-N00		尺度 SCALE	FREE
			日付 DATE	2019/05/10

承認 APPROVED BY	確認 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
ニッタ '19.08.07 菊地	ニッタ '19.08.06 表(信)	ニッタ 2019/08/02 二見(紀)	ニッタ 2019/08/02 二見(紀)

1 注記：  
本製品には鉱物油系グリスを使用しています。  
EPDM仕様モジュール (CTRHO\*-00\*) と連結させないでください。  
EPDM製シールを膨潤させ、水漏れ等が発生する可能性があります。

NOTE:  
THIS PRODUCT USES MINERAL OIL-BASED GREASE.  
DO NOT CONNECT TO THE EPDM SPECIFICATION MODULE (CTRHO\*-00\*).  
IT SWELLS THE SEAL MADE OF EPDM AND MAY CAUSE WATER LEAKAGE.



ニッタ株式会社  
NITTA CORPORATION