



11	ばね座金 (M5) SPRING LOCK WASHER	---	4	GWSP05S
10	平座金 (M5) PLAIN WASHER	---	4	GWFH0510
9	六角穴付きボルト (M5×30) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW	SUS STAINLESS	4	GSSH05030S
8	平行ピン (φ5×10) PARALLEL PIN	鋼 STEEL	2	GDWP05010Q
7	四角ナット (M5) NUT	---	16	GNUTSQ030S
6	六角穴付きボルト (M3×20) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW	鋼 STEEL	16	GSSH03020M
5	信号ピン SIGNAL PIN	---	30	HBT-020-00
4	給電ピン ELECTRODE	---	12	GCSP475L-42M
3	コネクタ (MS3102A20-29S) CONNECTOR	---	2	GCMS22029S
2	コネクタ (MS3102A20-17S) CONNECTOR	---	2	GCMS22017S
1	T側モジュールケース HOUSING	耐電樹脂 RESIN	1	HBT-C02-01
品番 ITEM	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	個数 QTY	摘要 NOTE

承認 APPROVED BY	確認 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
ニッタ '21.04.08 菊地	ニッタ '21.04.08 表(信)	ニッタ 2021/04/06 白岩(規)	ニッタ 2021/04/06 白岩(規)

名称 TITLE	NITTAOMEGA CTモジュール (MODULE)	番号 No.	
		管理 CLASS	
	ツール側ダブルサーボモジュール SPOTWELDING/ELECTRICAL INTERFACE, TOOLING SIDE	表題 TITLE	
図番 DRAWING No.	CTTX42-001	尺度 SCALE	FREE
		日付 DATE	2021/04/06

- 注記
- 半田部には、収縮チューブをはめた後、モールドのこと。
  - 六角穴付きボルトには、ロックタイト222(低強度)を塗布のこと。

- NOTE
- APPLY SHRINKABLE TUBE, MOLD THE SOLDERING PART.
  - APPLY LOCTITE 222 ON ALL THE SOCKET SCREW.