



電極 ELECTRODE ピン番号 PIN NUMBER	コネクタ CONNECTOR ピン番号 PIN NUMBER
1	○ B
2	○ F
3	○ D
4	○ A
5	○ C
6	○ E

9	六角穴付ボルト (M5X40) BOLT	SUS STAINLESS	3	GWAP05040M	△2
8	六角穴付ボルト (M4X30) BOLT	SUS STAINLESS	4	GSSH04030S	
7	六角穴付ボルト (M4X10) BOLT	SCM STEEL	4	GSSM04010M	
6	ガスケット GASKET	—	1	GCIRG45036	
5	コネクタ (MS3102A36-3P) CONNECTOR	—	1	GCMS23603P	△3
4	信号ピン SIGNAL PIN	—	3	HBR-010-00	
3	電極 ELECTRODE	銅 COPPER	3	CBR-014-02	
2	36シェル用スペーサ SPACER	アルミ合金 ALUM	1	HBR-034-03	
1	給電モジュールハウジング HOUSING	BMC	1	HBR-032-03	

△5	2018.11.30	中心表記変更	二見
△4	2015.07.20	配線コード型番変更	西尾
△3	2012.04.06	コネクタメーカー型式追記	表
△2	10.03.22	名称変更他	副島
△1	03.01.24	コネクタピン配列明記	中原
DATE	REVISION CONTENT		REVISED BY
承認 APPROVED BY	確認 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
ニッタ '18.12.06 菊地(博)	ニッタ '18.12.05 表(信)	ニッタ 2018/11/30 二見(紀)	ニッタ 2018/11/30 二見(紀)

品番 ITEM	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	個数 QTY	摘要 NOTE
	ロボット 給電モジュール SPOTWELDING INTERFACE, ROBOT SIDE			番号 NO. 管理 CLASS. 表 TITLE
	OMRW06-670			尺度 SCALE 日付 DATE
				FREE 2000.11.02



ニッタ株式会社
 NITTA CORPORATION