



6	位置決めピン (φ5m6X15L) ALIGNMENT PIN	鋼 STEEL	2	GDWP05015Q
5	六角穴付ボルト (M5X25) BOLT	SUS STAINLESS	3	GSSH05025S
4	六角穴付ボルト (M5X12) BOLT	SUS STAINLESS	3	GSSH05012S
3	プレート PLATE	アルミ合金 ALUM	1	LBR-011-00
2	ハウジング BLOCK	アルミ合金 ALUM	1	LBR-010-00
1	ツール側 ノンスピル給水ポート ASSY NON-SPILL HYDRAULIC PORT ASSY	NBR	4	LAT-100-NO

品番 ITEM	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	個数 QTY	摘要 NOTE
△2	2019.07.12	注記追加	二見	番号
△1	2019.04.04	刻印「N」追記	二見	管理
日付 DATE	訂正理由 REVISION CONTENT		訂正者 REVISED BY	表題 TITLE
承認 APPROVED BY	確認 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺度 SCALE
				フリー FREE
図名 DRAWING No.				日付 DATE
OMTH04-N00				2018/12/28

ニッタ株式会社
NITTA CORPORATION

△注記

本製品には鉱物油系グリスを使用しています。
 EPDM仕様モジュール (OMRHO*-A01) と連結させないでください。
 EPDM製シールを膨潤させ、水漏れ等が発生する可能性があります。

NOTE

THIS PRODUCT USES MINERAL OIL-BASED GREASE.
 DO NOT CONNECT TO THE EPDM SPECIFICATION MODULE (OMRHO*-A01).
 IT SWELLS THE SEAL MADE OF EPDM AND MAY CAUSE WATER LEAKAGE.