



X部詳細図 (FREE)
 DETAILED DIAGRAM OF "X" PART

コネクタ
 CONNECTOR
 ピン番号
 PIN NUMBER

電極
 ELECTRODE
 ピン番号
 PIN NUMBER

B	○	黒 (22SQ, 給電用, GWRC5220) BLACK (22SQ, FOR POWER, GWRC5220)	○→ 1
F	○	緑 (14SQ, アース用, GK1VS140) GREEN (14SQ, FOR EARTH, GK1VS140)	○→ 2
D	○	黒 (22SQ, 給電用, GWRC5220) BLACK (22SQ, FOR POWER, GWRC5220)	○→ 3
A	○	△4 黒 (1.25SQ, 信号用, GK1VS012-BK) BLACK (1.25SQ, FOR SIGNAL, GK1VS012-BK)	○→ 4
C	○	△4 白 (1.25SQ, 信号用, GK1VS012-WH) WHITE (1.25SQ, FOR SIGNAL, GK1VS012-WH)	○→ 5
E	○	△4 赤 (1.25SQ, 信号用, GK1VS012-RE) RED (1.25SQ, FOR SIGNAL, GK1VS012-RE)	○→ 6

10	六角穴付ボルト (M5×40) BOLT	SUS STAINLESS	3	GWAP05040M	△2
9	六角穴付ボルト (M4×30) BOLT	SUS STAINLESS	4	GSSH04030S	
8	六角穴付ボルト (M4×10) BOLT	SCM STEEL	4	GSSM04010M	
7	ガスケット GASKET	—	1	GCIRG45036	
6	コネクタ (MS3102A36-3S) CONNECTOR	—	1	GCMS23603S	△3
5	ソケット SOCKET	—	3	GCSP235SU	
4	信号ピン SIGNAL PIN	—	3	GCSP23C9M	
3	電極 ELECTRODE	銅 COPPER	3	CBT-008-03	
2	36ジェル用スペーサ SPACER	アルミ合金 ALUM	1	HBR-034-03	
1	給電モジュールハウジング HOUSING	BMC	1	HBT-016-04	

△5	2018.11.30	中心表記変更	二見
△4	2015.07.20	配線コード型番変更	西尾
△3	2012.04.06	コネクタメーカー名称追記	表
△2	10.03.22	名称変更他	副島
△1	03.01.24	コネクタピン配列明記	中原
DATE	REVISION CONTENT		REVISED BY

承認 APPROVED BY	確認 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
ニッタ '18.12.06 菊地(博)	ニッタ '18.12.06 表(信)	ニッタ 2018/11/30 二見(紀)	ニッタ 2018/11/30 二見(紀)

品番 ITEM	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	個数 QTY	摘要 NOTE
名 称 TITLE	ツール 給電モジュール SPOTWELDING INTERFACE, TOOLING SIDE			番号 NO. 管理 CLASS.
図 番 DRAWING No.	OMTW06-680	△5	尺 度 SCALE	FREE
			日 付 DATE	2000.11.02



ニッタ株式会社
 NITTA CORPORATION