

※注記. 1/NOTE. 1  
注記. 2/NOTE. 2


**注記**

- 六角穴付きボルトにはロックタイト222(低強度)塗布のこと。
- 六角穴付きボルト M5×20 締付けトルク : 5Nm

**NOTE**

- APPLY LOCTITE 222 (LOW-INTENSITY) ON ALL THE SOCKET SCREWS.
- SOCKET SCREWS M5×20 ; TORQUE TIGHTNESS SHOULD BE 5 Nm.

品番 ITEM	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	個数 QTY	摘要 NOTE
7	ばね座金 SPRING WASHER	鋼 STEEL	2	GWSP05
6	平座金 PLANE WASHER	鋼 STEEL	2	GWFH05
5	六角穴付きボルト (M5x20) BOLT	鋼 STEEL	2	GSSH05020M
4	ノックピン PARALLEL PIN	鋼 STEEL	2	GDWP04010Q
3	セットスクリュー SET SCREW	鋼 STEEL	2	GSSS03003MD
2	ノックピン PARALLEL PIN	鋼 STEEL	2	GDWP06025QT
1	フックモジュール本体 HOUSING	鋼 STEEL	1	FBT-S01-00

				名 称 TITLE	NITTAOMEGA Sモジュール (MODULE)		番号 No.	
					図 番 DRAWING No.	フックモジュール HOOK INTERFACE		管理 CLASS.
日付 DATE	訂正理由 REVISION CONTENT		訂正者 REVISED BY	SMTU00-000		表題 TITLE		
承認 APPROVED BY	確認 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	△		尺度 SCALE	FREE	
ニッタ '24.02.09 西尾(英)	ニッタ '24.02.07 松岡(健)	ニッタ 2024/02/07 川又(圭)	ニッタ 2024/02/07 川又(圭)			日付 DATE	2024/02/07	
 <b>ニッタ株式会社</b> <b>NITTA CORPORATION</b>								